

BADIGEON

BESCHREIBUNG

Der natürliche Dekor-Anstrich basiert auf Sumpfkalk und eignet sich für Innenbereiche. Er ist erhältlich in den Farben "Pastell" mit Schattierungen in Gelb, Rosa, Grün, Haselnussbraun. Er wird aus natürlichen Erden gewonnen.

ZUSAMMENSETZUNG

BADIGEON ist ein dekorativer Anstrich und ist völlig frei von Zementadditiven. Er basiert auf Sumpfkalk, der mindestens 10 Monate eingesumpft und auf 200 Mikron gefiltert wurde, auf natürlichen Farberden mit einer Korngröße kleiner als 100 Mikron und sauberem Wasser, um die Verarbeitung zu verbessern.

TECHNISCHE DATEN

Specific weight of the fresh product (EN 1015-6)	1.300-1.350 kg/m³
Particle size	≤ 0,2 mm
Air content of the fresh product (EN 1015-7)	7-8%
Thickness	< 1 mm pro Anstrich
Consumption	300 g/m² bei zwei Anstrichen
Adhesion to support (EN 1015-12)	0,3-0,4 N/mm²
Coefficient of resistance to vapour passage (μ) (EN 1015-19)	≤ 10 (Messwert)
Reaction to fire (EN 13501-1)	A1

ANWENDUNGSBEREICHE

BADIGEON wird zum dekorativen Anstrich im Innenbereich verwendet.

Bei Restaurierungsarbeiten müssen vor den Maßnahmen immer die Ursachen des Verfalls bewertet werden, um ein wiederholtes Auftreten der bereits aufgetretenen Probleme zu verhindern; insbesondere muss das Aufsteigen von Feuchtigkeit in den Kapillaren beseitigt oder reduziert werden. Vorhandene Salze und Ausblühungen aufgrund von schlechtem Witterungsschutz der Fassaden müssen vor dem Anstrich entfernt werden. Aufgrund seiner Natürlichkeit handelt es sich um ein Produkt, welches Mensch und Umwelt schont.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Sorgfältig überprüfen, dass der Untergrund frei von Staub, Ausblühungen, Moos, Ölen, Fetten, Wachs, usw. ist und fest sowie saugfähig zugleich ist.

Bei vorhandenen zerfallenden und unbeständigen Putzen von geringem historischen Interesse empfehlen wir, diesen bis auf das Mauerwerk zu entfernen. Bei Putzen, die nur teilweise zerfallen, jedoch von historischem Interesse sind, empfehlen wir, den Altputz in Teilbereichen bis auf das Mauerwerk zu entfernen. Bei zerfallenden Altputzen von geringem historischen Interesse, die sich schwer entfernen lassen, sollte die Farbe vollständig und der Putz in Teilbereichen entfernt werden, ohne auf das Mauerwerk zu gelangen; der Altputz wird als Grundierung verwendet. Zum Reinigen empfehlen wir, die Oberfläche zu säubern, ohne zu übertreiben. Ist der Untergrund sehr trocken, sollte vor dem Auftragen von BADIGEON eine geeignete Grundierung aufgetragen werden, um das Haften auf der gesamten Fläche zu gewährleisten.

ANWENDUNGSMODALITÄTEN

BADIGEON wird mit einem Pinsel aufgetragen. Das Produkt vor dem Auftragen stets gut mit einem mechanischen Rührgerät zu einer homogenen Masse aufmischen. Auch während der Anwendung das Produkt aufmischen, da es dazu neigt, sich abzusetzen.

Spätestens 24 Stunden nach dem Auftragen der Grundierung, kann die erste Schicht BADIGEON aufgetragen werden und anschließend die zweite, wenn die erste getrocknet ist. Die Trocknungszeiten variieren je nach Untergrund, Lufttemperatur und Feuchtigkeit des Ambiente und der lokalen Belüftung. Wenn die erste Schicht mit vertikalen Pinselstrichen aufgetragen wurde, sollte die zweite horizontal aufgetragen werden, oder umgekehrt.

EMPFEHLUNGEN

Während der Verarbeitung des Produktes darf die Temperatur des umliegenden Ambiente und des Untergrunds nicht unter 5 °C und über 30 °C sein.

Nicht auf gefrorene Untergründe, bei Tauwetter oder bei Frostgefahr innerhalb der nächsten 24 Stunden auftragen.

BADIGEON garantiert keine völlig gleichmäßige Färbung: Dies ist typisch für die natürliche Acryl-Malerei; die Kalkprodukte können leichte Farbvariationen annehmen, welche vor allem durch die verschiedenen Trocknungsbedingungen bestimmt werden.

LIEFERUNG

- Gefäße von ca. 18 kg.

AUFBEWAHRUNG

- Vor Frost und übermäßige Hitze schützen; die Temperaturen sollten nicht unter 5 °C und über 30 °C liegen.
- Vor Sonne und Frost geschützt, lässt es sich ca. 12 Monate lagern.

Die aufgeführten Daten basieren auf Tests, die im Labor der Firma Morandi Bortot Srl durchgeführt wurden. Bei der praktischen Anwendung auf der Baustelle können sie entsprechend den Bedingungen bei der Anwendung leicht variieren. Der Benutzer hat die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Untergrund zu überprüfen und übernimmt jegliche Haftung für die Nutzung.

Unsere Produkte unterliegen ständigen Qualitätskontrollen der Rohstoffe und Fertigprodukte, um gleichbleibende Qualität zu gewährleisten. Unsere Techniker und Berater stehen Ihnen für Informationen, Erläuterungen und Auskünfte zur Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte zur Verfügung. Die Firma Morandi Bortot Srl behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

Ausg. 07/2015